

الجمهورية اللبنانيّة
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب

لائحة أسعار عائدة لأشغال : ترميم ثانوية الطيبة الرسمية

قضاء: مرجعيون

أ - المادة الأولى:

يتضمن السعر لكل بند من بنود المادة الثانية نفقات تقديم المواد و نقلها و تفريغها و تقديم كافة المعدات و اليد العاملة و كل ما يلزم لتنفيذ الأشغال وفقاً للأصول الفنية و على أحسن وجه، و جميع التكاليف العامة و الخاصة و الهوالة و ربح الملزم.

ب - المادة الثانية: لائحة الأسعار

منجور الالمنيوم و زجاج - يشمل العمل تقديم و تركيب: <ul style="list-style-type: none"> • الالمنيوم و زجاج، على أن يكون الالمنيوم باللون المحدد من الإدراة و أن لا تقل سماكته بالبروفايل عن 1.6 مم. • صندوق الالمنيوم نوع أوروبي وفقاً لقياس الفتحة. • درفة الالمنيوم منسجمة مع الصندوق (ثابتة - محورية - سحاب). • زجاج سماكة 6 مم أوروبي خالٍ من البقع و التموجات و العيوب. • جوان مطاطي أوروبي مانع لتسرب الماء و الهواء بين البروفايل و الزجاج و إلى الداخل. • كل الإكسسوارات من برااغي و مفصلات و دواليب و غالات و مسكات و فراشي صنع أوروبي أو ما يعادله. <p style="text-align: center;">يدفع للمتر المربع الواحد للشبابيك و الأبواب نوعية سيدام 2000 فقط : ل.ل.....</p>	1
زجاج مشرط 6 ملم - يشمل العمل: <ul style="list-style-type: none"> • تقديم و تركيب زجاج مشرط سماكة 6 مم من أحسن نوع نقى و خالي التموج من الصناعة المحلية و ان تعذر فوارد أوروبي او ما يعادله من حيث الجودة و النوعية. • نزع الزجاج القديم، المعجونة و البريم. • و كل ما يلزم من مواد و يد عاملة و مقتضيات . <p style="text-align: center;">يدفع ثمن المتر المربع من الزجاج المشرط سماكة 6 ملم فقط : ل.ل.....</p>	2
زجاج شفاف 6 ملم - يشمل العمل: <ul style="list-style-type: none"> • تقديم و تركيب زجاج شفاف سماكة 6 مم من أحسن نوع نقى و خالي التموج من الصناعة المحلية و ان تعذر فوارد أوروبي او ما يعادله من حيث الجودة و النوعية. • نزع الزجاج القديم، المعجونة و البريم. • و كل ما يلزم من مواد و يد عاملة و مقتضيات . <p style="text-align: center;">يدفع ثمن المتر المربع من الزجاج الشفاف سماكة 6 ملم فقط : ل.ل.....</p>	3
تقديم و تركيب قرميد بدون حديد تقديم و تركيب القرميد فقط حسب النوعية الموجودة و اللون مع الالتزام بالخراطط الموجودة من حيث مواقع فتحات الانارة و الصيانة و مجاري الصرف مع كافة مواد التثبيت واستعمال الشريط النحاسي للتثبيط و كل ما يلزم من مواد و مقتضيات و يد عاملة . <p style="text-align: center;">يدفع ثمن المتر المربع الواحد لتركيب القرميد فقط : ل.ل.....</p>	4
تقديم و تركيب سقفية من الواح الاندولين فقط - يشمل العمل تقديم و تركيب: <ul style="list-style-type: none"> • سقف جديد او بدل القديم على الأعمدة الموجودة . • على أن يتم تركيب الالواح بواسطة شناكل خاصة مع رنالات كوتتشوك لمنع تسرب المياه. 	5

<p>• وان تكون من نفس النوعية الموجودة و اللون</p> <p>ثمن المتر المربع بعد التركيب: ل.ل.</p>	
<p>منجور أبواب داخلية من الخشب السويدي</p> <p>- يشمل العمل:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تقديم و تركيب أبواب بسماكه 4.5 سم من الخشب السويدي من أحسن نوع (لوروا أو ما يعلوه) مصنوع حسب الرسم المقدم من الإدارة و مؤلف من برواز (زين) بعرض 10 سم مركب بالفرز و اللسان و بتقاطيع داخلية من خشب الشوح الجيد بقياس 50.3×8 سم كل 25 سم عرضاً و بقياس 3.5×3.5 سم كل 5 سم طولاً، مغلف على الوجهين بخشب معاكس سماكة 5 مم، ينزل بفرز في برواز خشب زين قياس 3×4 سم، يشمل العمل الصندوق و الحواجب من خشب كلير كندي أحمر. • دهن الصندوق بمادة إسفنتية لمنع الرطوبة. • الخردوات المركبة بالبراغي و أسافين حديد للتثبيت. • المفصلات و الغال نخب أول ، الأولوية للصناعة المحلية. • مسكات صفائح للنظافة (الألمنيوم) بقياس 30×12 سم. • دهان على 3 أوجه. <p>يدفع ثمن المتر المربع من باب السويدي فقط : ل.ل.</p>	6
<p>اصلاح باب حديد</p> <ul style="list-style-type: none"> • تركيب كل مهترئ من الالمنيوم او الحديد • اصلاح القطع غير الصالحة او تغييرها اذا لزم (القفل او المسكات و دواليب السكك) • للألمنيوم حسب اللون الموجود و للحديد دنه باللون المطلوب وفقا للمواصفات المطلوبة من الادارة. <p>- يدفع لإصلاح كل باب فقط : ل.ل.</p>	7

طرش اميركاني داخلي على ثلاثة أوجه
يجب على الشركة المصنعة للدهانات أن تكون حائزة على شهادة ISO 9001؛ بعد الموافقة على
عينة، تختار الإدارة الألوان المعينة.
يتضمن العمل:

- نزع البويا القديمة بالحرق و الحف حيث يلزم.
- نزع أو تغطية أية معدات و إكسسوارات و قطع إنارة و غيرها قبل البدء بالأعمال، و إعادة تركيبها بعد الانتهاء.
- حف الأسطح الباطونية و إزالة الشوائب و التنظيف بعد الحف.
- تنفيذ وجه أساس مانع للتسرب.
- تنفيذ وجه معجونة Elteck و حفه بعد جفافه، و من ثم يصار إلى تقييد كامل الأسطح لتصبح جاهزة لوجه المعجونة الثاني الناعم.
- تنفيذ وجه أندركت قبل إلتصاق الأوجه النهائية.
- تنفيذ ثلاثة أوجه من الطرش باللون المحدد من الإداره.
- يعتمد الكيل الهندسي بالمتر المربع.

- يدفع ثمن المتر المربع الواحد من الطرش الاميركاني على ثلاثة أوجه بدون معجونة بعد حسم ل.ل.

ملاحظة: حيث ترد عبارة "أو ما يعادله" ضمن لائحة الأسعار، يجب تقديم كامل المستندات و الكاتالوغات التي تؤكد هذه المعادلة، إضافة إلى نماذج (إذا تطلب الأمر)، يتم عرضها على مهندس الإشراف لأخذ الموافقة قبل البدء بتنفيذ المعادلة.

دقيقه

رئيس دائرة الدروس

نظمه

م.هاني اسماعيل

.....

.....

صدق

رئيس مجلس الإدارة

رفعه

رئيس المصلحة الفنية بالتكليف

هاشم حيدر

.....